

Fahrzeugangebot

Datum: 24.11.2024

Fahrzeug Nr. 1452

Kippauflieger Kippauflieger Vollaluminium 51,5 m³, Getreide

Erstzulassung : 2024-06-19
km-Stand :
Farbe : RAL 9006 Weißaluminium
Nutzlast :
Radstand : 6270
SKL :
Fahrerhaus : kein Fahrerhaus

Bereifung

Reifengröße / Zustand in % Reserverad : Nein

-	-	385 / 65 R 22.5	385 / 65 R 22.5	385 / 65 R 22.5
-	-	13	15	15
-	-	-	-	-
-	-	13	15	-
-	-	-	-	15

Aufbau

Hersteller : BENALU Aufbau Länge/Breite/Höhe : 9500/2414/2200

IAumulde glatte Seitenwände - Doppelwandige Längsthohlkammerprofile - Vertikalgradient Innenstärke (3 mm auf halber Höhe) - Innenlänge 9,50m - Innen Nutzhöhe 2200mm - Nach Innen abgeschrägte Obergurtprofilen, Boden Mulde mit Tunnel - Bodendicke 5mm, Innen Nutzbreite (mm) 2410, Boden Vertärkungsverstrebungen - Verdoppelung der Obergurtprofilen - Stirnwand 14° schräge Stirnwand - Dicke 4mm - Konische Vertiefung und auf 450mm Innenraum reduziert
Tür Universaltür - Doppelte Gestängeverschlüsse - Klappbare obere Traverse - 2 Türflügel - 1Getreideschieber mit Schutzhaube in jedem Flügel - Gummidichtung auf denFlügeln und auf dem starren Rahmen, Türflügel Typ Glatte wandige Türflügel
Durchgehende Schweißnähte an der Türinnenseite,
Rollplanensystem - Weiße durchsichtige Streife - Seitliche Spanngurten - Runde Aluminium Dachspiegel (100mm Spreizung) - Abgerundete Oberteil, gelenkt, einstellbar, abnehmbar, an der Seite klappbar - Aluminium geschmiedete MULTIFUNKTION Planenanschlätze (gerade - gekröpft - klappbar),

Planenstock

Ja

Halbe Verriegelungsstange -

Türverriegelung Pneumatische Automatischentriegelung des Pendelrahmens mit 4 Haken

Oberes Türgelenk Pendelklappe obere Aluminium Doppelgenke - Abnehmbar In der Seitenwandhöhe integriert

Getreideschieber Rechts & Links (Aluminium)

Sonstiges

Unfall : Unfallfrei

Kippstempel: Hyva, Kippstempelmatel verchromt - Hub 7100 mm - Kippwarnsignal,

Anschluss: 1" hydraulischer Anschluss mit Gewinde und Hydraulikschlauch: 2,2 m lang mit 1" (Zoll) Schraubverbindung - weiblich!

! AH Zuschlag ab 16.9. beantragt !

Ausstattung und Zubehör

gekröpftes Aluminium Fahrgestell, Aluminium-Mulde mit Tunnel, Stahlstützbeine, SAF Offroad Achsen, 1. Achse Liftachse, 6x Bereifung 385/65 R22,5 Bridgestone RT, 1Abschleppkupplung, Runde LED Rückleuchten, 211, Planenschneiverschluss.

Werkzeugkasten, Abnehmbar Trittleiter, 2 Schaufel -halter (außen), 25L Wassertank, ASW im Laderaum vorn, pneum. Rüttler an der Vorderseite des Bodens mit Steuerventil auf der linken Seite, Getreidebunker mit Halterungen an jedem Getreideschieber

Anmerkung

Sämtliche Preise verstehen sich exklusiv MWSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenvermietung/-verkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Angebotspreis Netto	: 63,500.00 €	MwSt. 19%: 12,065.00 €
----------------------------	----------------------	-------------------------------

